


SMS 150



DISCHI APPLICABILI



OPTIONAL



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.

- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 300 mm (12"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
223MS150EUP	8050532002760	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	300 mm	12"	2800
223MS150V400	8050532005471	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV / 2,2 kW	2800	300 mm	12"	2800
223MS150BRP	8050532002753	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	300 mm	12"	3360
223MS150USP	8050532002777	1	110 V 60 Hz	2P+T / 32A	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	300 mm	12"	3360

Modello										
SMS 150	350 mm 14" 300 mm 12"	100 mm 4" 60 mm 2 3/8"	60 mm 2 3/8" 45 mm 1 3/4"	150 cm 59"	∞	106x106 cm 41 5/8" x 41 5/8"	200x70xh85 cm 78 3/4"x27 1/2"xh 33 1/2"	89 Kg 196.2 lbs	200x80xh110 cm 78 3/4"x31 1/2"xh43 3/8"	130 Kg 286.6 lbs

